



Super 77™

Multifunkciós Ragasztóspray

Termék adatlap

2016. január
Az alábbi verzió helyébe lép:
2007. december

Termék leírása

Kiváló tapadású, kiváló fedésű, gyorsan száradó ragasztó

Főbb jellemzők

- Kiváló tapadású, kiváló fedésű, gyorsan száradó, átlátszó ragasztó papír, karton, szövet, szigetelés, műanyag, fém, fa és egyéb anyagok összeragasztásához.
- Gyors kezdeti tapadást biztosít, kellő nyitott idővel ahhoz, hogy elhelyezze az anyagokat.
- Finom permet, kiváló fedés, alacsony beszívódás.
- Lány, nem merev ragasztási vonal

Fizikai és kémiai tulajdonságok

Alap	Szintetikus elasztomer
Halmazállapot	Folyékony
Fizikai megjelenés	Aeroszol
Megjelenés / Szag	Áttetsző / Édes illat
Szín	Krémszínű
Sűrűség (g/ml)	0,70
Viszkozitás	N/A
Illékony szerves vegyületek (VOC) (g/l) **	523
Lobbanáspont **	- 42°C
Gyúlékony oldószer	Igen
Gyúlékony hajtóanyag	Igen

* Az EU definíció alapján számítva

**Teszt módszer: Tagliabue zárt téri

Alkalmazási lehetőségek

Üvegszál szigetelés rögzítése
Vékony dekorfóliák, fóliák és szövetek ragasztása
általános szerelés, ideiglenes tartás, palettázás és címke rögzítése

Használati útmutató

Ellenőrizze, hogy minden ragasztandó felület tiszta, száraz, por-, olaj- és zsírmentes-e a ragasztó felvitele előtt.

Ügyeljen arra, hogy a fúvóka ne emberekre, hanem a beszórandó felületre irányuljon. Fordítsa el a szórófejet a kívánt szórási szélesség kiválasztásához.

Alaposan rázza fel a tartályt használat előtt, kb. 5-10 másodpercig.

Tartsa a tartályt 15-20 cm-re a kezelendő felülettől.

A minta a kívántnál keskenyebb lesz, ha több, mint 20 cm távolságot tart a beszórandó felülettől.

Erős, állandó kötésekhöz:

Szórja be mindkét ragasztandó felületet és hagyja legalább 30 másodpercig száradni, mielőtt összeillesztené.

MEGJEGYZÉS:

Ha expandált polisztirol habot ragaszt, hagyja a felületet szabadon kb. 10 percig, hogy az oldószer legnagyobb része elpárologhasson a ragasztás előtt.

Azért, hogy a fúvóka ne tömődhesse el, minden munkanap végén fordítsa fejjel lefelé a tárolóedényt, és nyomja a hegyet addig, amíg nem marad rajta ragasztó, majd törölje le a hegyet.

Biztonsági információk

A termék használata előtt olvassa el a termék címkéjét és Biztonsági Adatlapját a biztonsági tudnivalókra vonatkozóan.

További információkért, kérjük, lépjen kapcsolatba a 3M helyi képviselőjével www.3M.hu

Tárolás és polcidő

A terméket 16-27 °C hőmérsékleten tárolja, a megengedett tárolási ideig, jól szellőző helyen. Magasabb hőmérsékletek esetén a normál tárolási élettartam csökken.

Alacsonyabb hőmérsékleten a viszkozitás ideiglenesen megnőhet. A készletet az „elsőként beérkező - elsőként felhasznált” alapelv szerint használja fel.

Ha az ajánlott feltételek betartásával tárolja, eredeti, bontatlan tárolóedényben, a termék polcsideje a gyártás dátumától számított 24 hónap.

Hulladékkezelés

Elégetni kizárólag engedéllyel rendelkező hulladékégetőműben lehet. A létesítménynek az aeroszolos tárolóedények kezelésére alkalmasnak kell lennie.

Konzultáljon az illetékes szabályozó hatósággal a rendelkezésre álló kezelő és ártalmatlanító létesítmények tekintetében.

További információ

Ha további termékinformációra vagy értékesítési segítségre van szüksége, hívja az alábbi számot: +3612707777

Fontos megjegyzés

A jelen dokumentum minden állítása, műszaki információja és ajánlása olyan teszteken vagy tapasztalatokon alapul, amelyeket a 3M

megbízhatónak tart. Számos tényező befolyásolhatja ezen felül a 3M termék használatát és teljesítményét egy adott alkalmazásra, beleértve a 3M termékek használatának feltételeit, idejét és környezeti paramétereit is. Mivel ezek a tényezők kizárólag a felhasználó befolyása alatt állnak, rendkívül fontos, hogy a felhasználó értékelje a 3M terméket, és ő döntse el, hogy az megfelelő-e egy adott célra, és alkalmas-e a felhasználó által alkalmazott módszerhez vagy technológiához. A jelen termékre vonatkozó garanciákat az Értékesítési Feltételek tárgyalják, amelyek az alkalmazandó hatályos jogszabályok tekintetében értelmezendők.

A feltüntetett értékek meghatározása szabványos tesztmódszerekkel történt, az értékek átlagos értékek, amelyek nem használhatóak fel specifikációs célokra. A termékeink használatára vonatkozó ajánlásaink olyan teszteken alapulnak, amelyeket megbízhatónak tartunk, de megkérjük Önt, hogy Ön is folytassa le a saját alkalmazásához való megfelelés meg határozásához szükséges tesztek. A 3M ezért semmilyen közvetlen vagy következményi felelősséget vagy garanciát nem vállal az ajánlásaink eredményeképpen bekövetkező veszteségekért vagy károkért