

3M Science.
Applied to Life.™



3M™ Scotch™ spray- k

Megbízhatóság

kompromisszumok nélkül

Scotch™ spray-k

Az elektromos és elektronikus berendezések napi karbantartása elengedhetetlen az élettartam növeléséhez a terepen. A 3M Scotch™ spray-k széles választéka könnyen használható segítséget nyújt a szigetelésben, tisztításban és védelmet nyújt bármilyen elektromos karbantartási programhoz.

Minden Scotch™ spray megfelel az európai jogi biztonsági előírásoknak, és minden elektromos létesítményben kapható. és elektronikus aljzatok. Adatlapokért és biztonsági dokumentációért látogassa meg weboldalunkat: 3M.co.uk/electrical.



Védő spray-k

3M™ Scotch® Korrozíógátló Spray 1600 (400ml)

A Scotch™ 1600 rendkívül hatékony korrozíóvédelmet biztosít azáltal, hogy kopásálló bevonatot képez, amely védelmet nyújt a nedvesség, a permetező sós víz és más korrozív anyagok ellen.

Ezenkívül ütésállóságot biztosít a mindennapi használat során futótevékenység.

3M™ Scotch® Cink Spray 1617 (400ml)

A Scotch™ 1617 egy gyorsan száradó cinkpor alapú korrozíóvédő alapozó, amely a fémfelületekhez kötődve tartós védelmet nyújt a rozsdá és a korrozio ellen.

A Scotch™ 1617 kiválóan tapad vashoz és acélhoz, ellenáll az időjárás viszontagságainak, az UV-sugárzásnak, a nedvességnek, az 500°C-ig terjedő hőhatásnak, az alkáli oldatoknak és az ásványi olajoknak. Ideális alapozó fémszerkezetekhez. Megfelel a sópermet-tesztnek: 800/80µ a DIN szerint. EN ISO9227 és tűskehajlítási teszt a cc. DIN EN ISO1519.



Szigetelő spray-k

3M™ Scotch® átlátszó szigetelőfesték 1601 spray (400ml)

A Scotch™ 1601 rugalmas, átlátszó, akrilgyanta alapú szigetelőfóliává keményedik meg. Kiválóan tapad a legtöbb gyakori felülethez, például fémhez, üveghez, műanyaghoz, fához stb. A Scotch™ 1601 ellenálló UV-sugarakkal, savakkal, olajjal és lúgokkal szemben ellenálló, nedvesség- és időjárásálló, és különösen nagy átütési szilárdsággal rendelkezik.

3M™ Scotch® Színes Szigetelőfesték 1602/3/4 Spray (400ml)

Mint a Scotch™ 1601, de színező pigmentek hozzáadásával színes védelemhez, szigeteléshez vagy jelöléshez. 1602 = piros, 1603 = fekete, 1604 = szürke.



Scotch™ spray-k



Tisztító spray-k

3M™ Scotch® Special kontakttisztító spray 1625 (400ml)

Ez a gyengéd és könnyen használható spray hatékonyan fellazítja a szennyeződések, a könnyű oxidrétegeket és egyéb szennyeződések. A Scotch™ 1625 elektromosan semleges és teljesen maradványmentes, így szinte bármilyen környezetben ideális szórótisztítóként való használatra.

3M™ Scotch® Zsírtalanító és Tisztító Spray 1626 (400ml)

A Scotch™ 1626 egy oldódó tisztítószer zsírok, olajok, ragasztómaradványok, gyanták és kátrány ellen. Maradványmentes, nem korrodál, és magas tisztítóanyag-tartalommal rendelkezik.

3M™ Scotch® Sűrített levegős spray 1638N (400ml)

A Scotch™ 1638N sűrített levegős spray egy tiszta, szagtalan és olajmentes spray, amely por és laza szennyeződések eltávolítására szolgál elektronikus alkatrészekről és más érzékeny elemekről. Mentés az FCKW-ktől. és nem ég és nem gyullad meg, egy 80 cm-es hosszabbító csővel, nehezen elérhető területek is könnyen elérhetők.



Megelőző karbantartás spray-k

3M™ Scotch® Páramentesítő Spray 1605 (400ml)

A Scotch™ 1605 behatol a nedvességbe és kiszorítja azt, még fagyott állapotban is. Ezután egy vékony védőréteget képez, amely megakadályozza a nedvesség újbóli bejutását. Semleges a festékekkel, műanyagokkal, gumival és textíliákkal szemben, széles hőmérsékleti tartományban hatékony, -45°C és +148°C között.

3M™ Scotch® szilikon spray 1609 (400ml)

Általános használatú termék megelőző karbantartáshoz, védelemhez és kenéshez. Mozgó alkatrészeket ken anélkül, hogy gyantásodna. Széles hőmérsékleti tartományban (-32 °C és +177 °C között) használható, így tartós védelmet nyújt a nedvesség és a korrózió ellen. Semleges a festékekkel, műanyaggal, gumival, habosított anyagokkal, fával és textíliákkal szemben.

3M™ Scotch® Hűsítő Spray 1632N (400ml)

A Scotch™ 1632N hűtőspray különféle anyagok gyors -55 °C-ra hűtésére szolgál. A Scotch 1632N mentes az FCKW-ktől, nem... szobahőmérsékleten éghet vagy gyulladhat meg. A 360 fokos szelepek és a mellékelt 80 cm-es hosszabbító csőnek köszönhetően a nehezen hozzáférhető területek/pontok is könnyen elérhetők.

3M™ Scotch® Rozsdaeltávolító 1633 (400ml)

A Scotch™ 1633 egy általános célú spray. Fellazítja a rozsdat, véd a nedvesség és az újbóli oxidáció ellen, ideálisan használható kenőanyagként, könnyen oldja a szorosan tömített csavarokat, és nagy behatoló képességgel rendelkezik.

3M™ Scotch® Multi Five 1640 (400ml)

A Scotch 1640™ Multi Five egy többcélú spray. Az egyedi adalékanyagoknak köszönhetően a Scotch 1640 Multi Five kiváló kapilláris aktivitást, kenési, korrózióvédelmi és tisztító tulajdonságokat, fémekhez való tapadást és rendkívül alacsony felületi feszültséget biztosít. Lazítja a csavarokat és eltávolítja a szennyeződések, például a ragasztókat. Azonnal kiszorítja a vizet, és nagy átütési szilárdsággal rendelkezik, így érzékeny kapcsolócsatlakozásokban is használható. A Multi Five spray semleges a különféle felületekkel, például a műanyaggal vagy a gumival szemben.



Scotch™ spray-k

	Védő spray-k		Szigetelő spray-k	
	1600 Korrozógiátló spray 1617 Cink spray		1601 Tömítőanyag (átlátszó)	1602 Piros tömítőanyag 1603 Fekete tömítőanyag 1604 Szürke tömítőanyag
Alkalmazás	Korrózióvédelem a következőkön: csövek és tartóelemek, gerendák, hegesztések, kábeltartók, kapcsoló- és vezérlőszekrények, akkumulátortartályok.	Tartós védelem a csupasz vas- és acélszerkezetek rozstda és korrózió ellen. Horganyzott fémek sérülés utáni helyreállítása és védelme.	Védőbevonatként elektromos csatlakozásokon, kapcsolókon, elosztóberendezéseken, sorkapcsokon, elektronikus alkatrészekon, nyomtatott áramkörökön, tekercseken, tekercseléseken és laminált magokon. Ezenkívül járművek elektromos berendezésein és villanymotorok javításához is használható. Rugalmas bevonatként is alkalmas kiviteli tervekre és hasonló tárgyakra.	Védőbevonatként elektromos csatlakozásokon, kapcsolókon, elosztóberendezéseken, sorkapcsokon, elektronikus alkatrészekon, nyomtatott áramkörökön, tekercseken és tekercseléseken. Ezenkívül járművek elektromos berendezésein és villanymotorok javításához is használható.
Szín	Fekete	Szürke	Világos	Piros
Tartalom	400 ml	400 ml	400 ml	400 ml
Bázis	Gumi-gyanta	Cinkpor	Módosított akrilgyanta	Módosított akrilgyanta
Hőmérséklet stabilitás	80°C	Akár 500°C-ig	700 után óra/+120°C	700 után óra/+120°C
Feldolgozás	Lassan és egyenletesen növeljük a rétegvastagságot. A réteg vastagsága nem romlik körülbelül 3 mm-ig. Amikor egy 30-40 cm távolság, egy alkalmazási szélesség 5-8 cm keletkezik. Előzetes tisztítás ajánlott Scotch™ 1626-tal vagy Skót™ 1625.	A bevonandó felületeknek legyen tiszta és zsírmentes. Előzetes tisztítás ajánlott Scotch™ 1626-tal vagy Skót™ 1625.	A bevonandó felületeknek legyen tiszta és zsírmentes. Előzetes tisztítás ajánlott Scotch™ 1626-tal vagy Skót™ 1625.	A bevonandó felületeknek legyen tiszta és zsírmentes. Előzetes tisztítás ajánlott Scotch™ 1626-tal vagy Skót™ 1625.

Scotch™ spray-k

	Megelőző karbantartási spray-k				
	1605 Páramentesítő spray	1609 Szilikon Kenőanyag	1633 Rozsda Eltávolító	1640 Multi-Five Permet	1632 Hűtés Permet
Alkalmazás	Elektromos és elektronikus berendezések, kapcsolók, relék, motorok, akkumulátorok, gyújtásrendszerek, szerszámok, műszerek, menetek. Megakadályozza a szivárgási áramokat és oxidációk, oldódik gyantás anyagok és kiszorítja a nedvességet.	Kenés: elektromos berendezések, záruk, zsanérok, egyéb mozgó alkatrészek. Védelem: nedvesség és korrózió, üzemi berendezések, polírozott felületek és tengelyek, műanyag, gumi.	Gátolja a rozsdsódást és a korróziót. Csavaros rögzítések, mindenféle vezetősín és csúszófelület állandó kenésére, Bowden-kábelek, láncok, zsanérok és sok más mozgó fémcsatlakozás kenésére, valamint szerelési segédanyagként az iparban és a kézművességben.	Többcélú spray elektromos alkalmazások kenésére, korrózióvédelmére, tisztítására és vízkiszorítására, valamint az érintkezők oxidáció elleni védelmére.	Másodperceken belüli túlűtés -55°C-ra elektronikai hőmérsékleti hibák elhárításához, hőelemek és termostátok ellenőrzéséhez, túlmelegedett alkatrészek hűtéséhez, motoralkatrészek hűtéséhez és általános karbantartáshoz
Szín	Bézs	Világos	Világos	Világos	Világos
Tartalom	400 ml	400 ml	400 ml	400 ml	400 ml
Bázis	Kezelt nehéz nafténes kőolajpárlat	Szilikonolaj	Ásványolaj Molibdén-szulfid	Speciális adalékanyagok N/A	
Hőmérséklet stabilitás	-74°C-tól +175°C-ig	-32°C-tól +177°C-ig			
Feldolgozás	Párátlanítás: Fújjon egy vékony réteget a felületre. Körülbelül 30 másodperc múlva a nedvesség kiszárad. Szükség esetén ismételje meg a folyamatot. Korrózióvédelem: Közepesen vastag réteget kell felvinni, szükség esetén ismételni a folyamatot. Kiolvasztás: Vastag rétegben vigyen fel. 15-30 másodperc elteltével ismételje meg, ahol szükséges. A mellékelt szórófej lehetővé teszi a nehezen elérhető helyek elérését. Ne permetezze elektromos motorok tekercseire és szigetelésekre - az összetevők feloldják a gyantákat!	A mellékelt szórófej lehetővé teszi a nehezen elérhető helyek elérését. Előzetes tisztítás Scotch™ 1626 vagy Scotch™ 1625 tisztítószerrel ajánlott.	Permetezze kifejezetten az érintett területekre, és hagyja hatni. Makacs korrózió esetén a folyamatot esetleg meg kell ismételni.	Az alkatrészek felületét permetezés előtt meg kell tisztítani. Egyenletesen és bőségesen permetezzen. Ismételje meg, ha szükséges. A dobozhoz egy cső van rögzítve a nehezen elérhető részek számára. A teljes hatékonyság megőrzése érdekében időről időre ismételje meg a permetezést. A Scotch™ 1640 Multi Five eltávolításához a legtöbb kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószer használható.	A probléma forrására rövid ideig fűjt, váltakozó meleg és hideg permetezéssel lehet a diagnózist felállítani. A zárt A szórófej lehetővé teszi a hozzáférést még a legnehezebben elérhető helyekhez is területek.

Scotch™ spray-k

	Tisztító spray-k		
	1625 Speciális kontakttisztító	1626 Zsírtalanító spray	1638 Sűrített levegő
Alkalmazás	Kapcsolók, relék, műszerek, időkapcsolók, számítógépfek, Könnyű érintkezők video- és mágnesfejekhez.	Ideális zsírok, olajok, gyanták és kátrány feloldására elektromos berendezéseken, kapcsolókon, biztonsági kikapcsolókon, motorokon és generátorokon.	Ideális törmelék és szennyeződések eltávolítására elektromos és elektronikus berendezések kényes és nehezen hozzáférhető területeiről.
Szín	Világos	Világos	Nem alkalmazható
Tartalom	400 ml	400 ml	400 ml
Bázis	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
Hőmérséklet stabilitás	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
Feldolgozás	Rövid, időszakos permetezéssel eltávolíthatók az oldott szennyeződések. A legjobb eredményt akkor érjük el, ha a permetezendő tárgy szobahőmérsékletű. A mellékelt szórófej lehetővé teszi a nehezen elérhető helyek elérését. Ez az érintkezőtisztító spray korrodálhatja a gumit.	Egyenletesen permetezze be és hagyja hatni. Egyszerűen törölje le a szennyeződések. Szükség esetén ismételje meg a folyamatot. Megtámadhatja a műanyagokat.	A mellékelt szórócső lehetővé teszi a hozzáférést még a legnehezebben hozzáférhető helyekhez is. elérési területek.



További információkért vagy
kapcsolatfelvételhez kérjük, látogasson
el a www.3M.co.uk/scotch-aerosols weboldalra.

3M Elektromos Piacok Osztálya

3M Egyesült Királyság Nyrt.
3M Központ, Cain Road, Bracknell
Berkshire RG12 8HT

3M Írország Kft.
Az Iveagh épület, a park
Carrickmines, Dublin 18

Kérjük, hasznosítsa újra. © 3M 2019. A 3M és a Scotch a 3M Company
védjegyei. Minden jog fenntartva. J461406

3M